

## 【別紙1】

(誤)

カタログ表記 直付形・吊下げ形 ( ± 10%)

風向	スピード	50Hz 規格				60Hz 規格			
		回転数 (rpm)	風量 (m <sup>3</sup> /min)	消費電力 (W)	入力電流 (A)	回転数 (rpm)	風量 (m <sup>3</sup> /min)	消費電力 (W)	入力電流 (A)
夏回転	強	105	56	29	0.32	110	66	36	0.41
	中	65	36	21	0.25	70	43	24	0.33
	弱	42	15	17	0.22	45	16	18	0.28
冬回転	強	100	—	28	0.30	105	—	35	0.40
	中	63		20	0.24	65		23	0.32
	弱	40		16	0.21	42		17	0.27

(正)

2010年 新シーリングファン ( ± 10%)

風向	スピード	50Hz 規格				60Hz 規格			
		回転数 (rpm)	風量 (m <sup>3</sup> /min)	消費電力 (W)	入力電流 (A)	回転数 (rpm)	風量 (m <sup>3</sup> /min)	消費電力 (W)	入力電流 (A)
直付形 夏回転	強	105	78	33	0.35	114	83	40	0.44
	中	65	42	23	0.25	75	53	26	0.34
	弱	42	23	17	0.21	45	29	17	0.24
直付形 冬回転	強	95	—	32	0.34	107	—	39	0.42
	中	62		21	0.24	70		24	0.30
	弱	40		16	0.2	44		16	0.23

吊下げ形	夏回転	強	108	80	33	0.35	117	85	40	0.44
		中	75	50	24	0.28	80	57	28	0.35
		弱	45	24	17	0.23	50	32	18	0.29
	冬回転	強	105	—	31	0.34	115	—	39	0.43
		中	75		23	0.27	80		27	0.34
		弱	45		16	0.22	50		17	0.28