



















頁	訂正箇所	訂正内容	誤	正
65	LEDD85001N-LT1	固有エネルギー消費効率	65.2lm/W (470lm・7.2W)	79.6lm/W (470lm・5.9W)
147	LEDH86182PW-LD, LEDH82182PL-LD, LEDH84182PW-LD, LEDH8182PW-LD, LEDH8182PL-LD, LEDH80182PW-LD, LEDH80182PL-LD	スペック/材質	●アクリル(乳白・クリーンエース)	●アクリル(乳白・クリーンエース)、トリム(シルバー)
150	屋外軒下シーリング一覧表	本体色名 掲載ページ	シルバー P.411, P.412, P.413, P.414	ウォームシルバー P.412, P.413, P.414, P.415
156	LEDG85602Y	スペック/仕様	径φ335	径φ360
169	LEDG88028	スペック/仕様	天井壁面兼用	削除
183	LEDC88004-6	スペック/仕様	チェーン吊	削除
	LEDP88004-3	器具写真	記載なし ワイヤー吊り	下面開放 コード吊り・コード収納式C (下部に別掲載①)
	LEDC88004-3	スペック/仕様	チェーン吊	削除
	LEDC88005-3	スペック/仕様	記載なし	下面開放
256	LEDB83105N, LEDB83000N, LEDB83111N, LEDB83210, LEDB83113N, LEDB83112N, LEDB83110N	スペック/推奨ランプ形名	LDT40T・L/17/21	LDL40T・L/17/21
285	LEDG88066	スペック/○固有エネルギー消費効率	67.3lm/W	72.1lm/W
355, 402, 410	ランプ別売表	消費電力 ●LDA5L-G-E17/S/40W ●LDA5N-G-E17/S/40W	5.3W 5.3W	5.2W 4.6W
359, 444, 473	LEDD87003L(W)-LS, LEDD87003L(K)-LS, LEDD87000L(W)-LS, LEDD87000L(K)-LS, LEDD87003N(W)-LS, LEDD87003N(K)-LS, LEDD87000N(W)-LS, LEDD87000N(K)-LS, LEDD87001L(W)-LS, LEDD87001L(K)-LS, LEDD87001N(W)-LS, LEDD87001N(K)-LS	スペック/仕様	防湿防雨対応場所使用時は傾斜天井取付不可 形名末尾(K)(S)のみ記載なし	削除 傾斜天井55度まで取付可能(配光は未対応)
		スペック/埋め込み必要高さ		アース不使用時  、アース使用時 
359, 445, 474	LEDD87004L(W)-LS, LEDD87004L(K)-LS, LEDD87001L(W)-LS, LEDD87001L(K)-LS, LEDD87004N(W)-LS, LEDD87004N(K)-LS, LEDD87001N(W)-LS, LEDD87001N(K)-LS	スペック/仕様	防湿防雨対応場所使用時は傾斜天井取付不可	削除
		スペック/埋め込み必要高さ		アース不使用時  、アース使用時 
359, 446, 475	LEDD87005L(W)-LS, LEDD87005L(K)-LS, LEDD87002L(W)-LS, LEDD87002L(K)-LS, LEDD87005N(W)-LS, LEDD87005N(K)-LS, LEDD87002N(W)-LS, LEDD87002N(K)-LS	スペック/仕様	防湿防雨対応場所使用時は傾斜天井取付不可	削除
		スペック/埋め込み必要高さ		アース不使用時  、アース使用時 
386	LEDB88940Y(K), LEDB88940Y(W)	スペック・明るさの目安(囲み)	白熱灯器具 60Wクラス	削除
400	LEDB88913, LEDB88915, LEDB88916	 自然素材マーク	記載なし	
402	LEDB88928	器具写真	黒パッキン	白パッキン (下部に別掲載②)
412	LEDG87934Y(L)(W)-LS, LEDG87934Y(L)(K)-LS, LEDG87934Y(N)(W)-LS, LEDG87934Y(N)(K)-LS, LEDG87935Y(L)(W)-LS, LEDG87935Y(L)(K)-LS, LEDG87935Y(N)(W)-LS, LEDG87935Y(N)(K)-LS	スペック/仕様	SL端子台付	SL端子台 / 送り端子台付
413	LEDG87934Y(L)(W)-LS, LEDG87934Y(L)(K)-LS, LEDG87934Y(N)(W)-LS, LEDG87934Y(N)(K)-LS, LEDG87935Y(L)(W)-LS, LEDG87935Y(L)(K)-LS, LEDG87935Y(N)(W)-LS, LEDG87935Y(N)(K)-LS			
414	LEDG87934Y(L)(W)-LS, LEDG87934Y(L)(K)-LS, LEDG87934Y(N)(W)-LS, LEDG87934Y(N)(K)-LS, LEDG87935Y(L)(W)-LS, LEDG87935Y(L)(K)-LS, LEDG87935Y(N)(W)-LS, LEDG87935Y(N)(K)-LS			
415	LEDG87935Y(L)(W)-LS, LEDG87935Y(L)(K)-LS, LEDG87935Y(N)(W)-LS, LEDG87935Y(N)(K)-LS			
447	LEDD85921Y(W), LEDD85921Y(S)	スペック/仕様	◆センサー器具への送りはできません。	削除
452	LEDS88902Y(S)M, LEDS88902Y(K)M, LEDS88900Y(W)M, LEDS88900Y(S)M, LEDS88900Y(K)M	照度分布図	63度・図面誤り	49度・図面誤り (下部に別掲載③)
		照度分布図	図面誤り	図面誤り (下部に別掲載④)
453	LEDS88902(S), LEDS88902(K), LEDS88900(W), LEDS88900(S), LEDS88900(K)	照度分布図	63度・図面誤り	49度・図面誤り (下部に別掲載③)
		照度分布図	63度・図面誤り	56度・図面誤り (下部に別掲載⑤)
455	LEDS88901(S), LEDS88901(K)	照度分布図	形名	LDR12L-W (ランプ単体と同配光)
470	LEDD87003L(W)-LD, LEDD87003L(K)-LD, LEDD87000L(W)-LD, LEDD87000L(K)-LD, LEDD87003N(W)-LD, LEDD87003N(K)-LD, LEDD87000N(W)-LD, LEDD87000N(K)-LD	スペック/仕様	防湿防雨対応場所使用時は傾斜天井取付不可	削除
		スペック/埋め込み必要高さ		
471	LEDD87004L(W)-LD, LEDD87004L(K)-LD, LEDD87001L(W)-LD, LEDD87001L(K)-LD, LEDD87004N(W)-LD, LEDD87004N(K)-LD, LEDD87001N(W)-LD, LEDD87001N(K)-LD	スペック/仕様	防湿防雨対応場所使用時は傾斜天井取付不可	削除
		スペック/埋め込み必要高さ		
472	LEDD87005L(W)-LD, LEDD87005L(K)-LD, LEDD87002L(W)-LD, LEDD87002L(K)-LD, LEDD87005N(W)-LD, LEDD87005N(K)-LD, LEDD87002N(W)-LD, LEDD87002N(K)-LD	スペック/仕様	防湿防雨対応場所使用時は傾斜天井取付不可	削除
		スペック/埋め込み必要高さ		
477	LEDD85022(W), LEDD85022(K)	写真内表記/ランプ別売(ピクト)	記載なし	
487	LEDD85023(W)	スペック/仕様	●枠:アルミダイカスト(ブラック) ●反射板:アルミダイカスト(ブラック)	●枠:木製(ホワイト) ●反射板:アルミ(バーজনホワイト)
	LEDD85023(T)	スペック/仕様	●枠:アルミダイカスト(バーজনホワイト) ●反射板:アルミダイカスト(バーজনホワイト)	●枠:木製(ダークオーク調) ●反射板:アルミ(バーজনホワイト)
490	LEDD87007Y(L)-LSX, LEDD87007Y(N)-LSX	スペック・明るさの目安(囲み)	記載なし	白熱灯器具 60Wクラス
493	LEDD85025	寸法図	φ145	φ147
509	LEDS88006R	照度分布図内配光角度	107度	119度
511	LEDS87135L-LSX-F2	スペック・明るさの目安(囲み)	白熱灯器具 60Wクラス	白熱灯器具 60Wクラス×2灯
516	LEDS88009F, LEDS88006F	写真内表記/ランプ情報	記載なし	LED電球
		照度分布図内配光角度	107度	119度
519	NDR0212(S), NDR0211(S)	スペック/仕様	1m	3m
		3m	1m	
581	索引	形名	DR0264N(K), DR0264N(S), DR0264N(W) NDR0264N(K), NDR0264N(S), NDR0264N(W)	DR0294N(K), DR0294N(S), DR0294N(W) NDR0294N(K), NDR0294N(S), NDR0294N(W)
596	LEDB83150	商品部品一覧	記載なし	下面カバー FBG20081 2,600
597	LEDB88915, LEDB88915Y, LEDB88916, LEDB88916Y	部品名	セード	セード(木枠無し)

① P.183 LEDP88004-3 器具写真

誤 ワイヤー吊り 


正 コード吊り・コード収納式C 


② P.402 LEDB88928 器具写真

誤 黒パッキン 


正 白パッキン 


④ P.452 LEDS88900Y(W)M, LEDS88900Y(S)M, LEDS88900Y(K)M

誤 照度分布図(単位:lx) 


正 照度分布図(単位:lx) 

③ P.452 LEDS88902Y(S)M, LEDS88902Y(K)M • P.453 LEDS88902(S), LEDS88902(K)

誤 照度分布図(単位:lx) 

正 照度分布図(単位:lx) 

⑤ P.453 LEDS88900(W), LEDS88900(S), LEDS88900(K)

誤 照度分布図(単位:lx) 

正 照度分布図(単位:lx) 