

# 『住宅用照明器具カタログ 2017-2018 (F21)』についてのお詫びと訂正

『住宅用照明器具カタログ 2017-2018 (F21)』(2018年8月発行)の掲載内容に誤りがございました。ご利用いただいておりますお客様にはご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、訂正をさせていただきます。恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただけますようお願いいたします。

## 発売予告品の仕様確定における訂正

頁	訂正箇所	訂正内容	誤	正
193	LEDG87945L(W)-LS	固有エネルギー消費効率 ルーメン値 消費電力 傾斜天井対応	55.7lm/W (435lm・7.8W)	64.1lm/W (500lm・7.8W)
	LEDG87945N(W)-LS		59.5lm/W (435lm・7.3W)	68.4lm/W (500lm・7.3W)
	LEDG87945L(K)-LS		55.7lm/W (435lm・7.8W)	44.2lm/W (345lm・7.8W)
	LEDG87945N(K)-LS		59.5lm/W (435lm・7.3W)	47.2lm/W (345lm・7.3W)
	LEDG87945L(S)-LS		55.7lm/W (435lm・7.8W)	53.2lm/W (415lm・7.8W)
	LEDG87945N(S)-LS		59.5lm/W (435lm・7.3W)	56.8lm/W (415lm・7.3W)

◆傾斜天井取付不可

●傾斜天井  
45度まで取付可能  
(配光は未対応)

## その他訂正

頁	訂正箇所	訂正内容	誤	正
23	■白色の色名と参考マンセル値	ピュアホワイトの参考マンセル値	9.6G 9.2/0.2	0.5G 9.6/0.2
78・140 151・192	LEDG87900L-LS、LEDG87900N-LS	防雨ビクト		
143	LEDB83126、LEDB83125、 LEDB83124、LEDB83123	取付ピッチ図		
	LEDB83135、LEDB83134、 LEDB83133、LEDB83132	取付ピッチ図		
144	LEDB83150	スペック追記	記載なし	在庫限り品
151	LEDG85903、LEDG85903(K)	取付ピッチ図		
152・188	LEDG85902(H)N	スペック	94.1lm/W (970lm・10.3W)	96.1lm/W (990lm・10.3W)
170	LEDG85902(K)N	スペック	96.1lm/W (990lm・10.3W)	94.1lm/W (970lm・10.3W)
184	LEDG85906(S)、LEDG85906(K) LEDG85905(S)、LEDG85905(K)	防湿ビクト		削除
185	LEDG85914、LEDG85904、LEDG85907			
194	LEDG87934L(W)-LS、LEDG87934N(W)-LS LEDG87934L(S)-LS、LEDG87934N(S)-LS LEDG87934L(K)-LS、LEDG87934N(K)-LS	スペック	◆傾斜天井取付不可	●傾斜天井45度まで取付可能(配光未対応)
195	LEDG87935L(W)-LS、LEDG87935N(W)-LS LEDG87935L(S)-LS、LEDG87935N(S)-LS LEDG87935L(K)-LS、LEDG87935N(K)-LS			
200	選べるポール高さ(コラム)	掲載画像		
		※解説	※LEDG87913シリーズのみ	※LEDG87913/87903シリーズのみ
204	LEDB87901N-LS			
205	LEDB83901、LEDB83902、LEDB83903、 LEDB83907、LEDB83908、LEDB83909	防湿ビクト		削除
218	LEDS87900L(W)-LS LEDS87900L(S)-LS LEDS87900L(K)-LS	取付ピッチ図		
220	器具の構造と防音・遮音効果について	図内 気密パッキン説明	枠と天井とのスキマをパッキンして空気の流れを遮断。気密性と遮音性を向上	化粧枠と天井とのスキマをパッキンして空気の流れを遮断。気密性と遮音性を向上。パッキンのつぶれ具合により隙間に見えることがあります。
227	SGI形 φ125	表タイトル帯 軒下用・屋内用の区切り線 表タイトル帯 仕様	φ125すべて軒下用 角木枠	φ125 木枠より右: 屋内用 木枠
233	リニューアルプレート	タイトル帯	軒下用   リニューアルプレート	リニューアルプレート
333	LEDユニットフラット形専用器具 適合ランプ一覧 LEDD85921Y(S),(W)	非調光 φ90mm 500/700 5.0W/6.2W	×	○

頁	訂正箇所			訂正内容	誤	正
	商品名	タイプ	形名			
297	LED一体形薄形シーリングライト		LEDG87034L-LS (電球色)	人感スイッチ 親子式 3A 天井 NDG1821 (WW) WDG1821 WDG8821 接続台数	18	7
			LEDG87034N-LS (昼白色)		19	7
			LEDG87035/87014/87013L-LS (電球色)		28	6
			LEDG87035N-LS (昼白色)		32	8
			LEDG87934L*-LS (電球色) LEDG87945L*-LS		18	7
			LEDG87934N*-LS (昼白色) LEDG87945N*-LS		19	7
			LEDG87935L*-LS (電球色)		28	6
			LEDG87935N*-LS (昼白色)		32	8
		アウトドア用器具			LEDB87901N-LS	12
			LEDB87910/87911/87913L-LS	19	7	
			LEDB87930L*-LS	28	6	
298	電源内蔵 直管形LEDランプ	LDM20	1灯用	人感スイッチ 親子式 3A 天井 NDG1821 (WW) WDG1821 WDG8821 接続台数	22	7
		LDM15	1灯用		29	7
		LDM10	1灯用		46	10
299	LEDユニット フラット形	700シリーズ (φ75)	LDF7LHG53/C7/700 LDF7LWG53/C7/700 LDF7WWHG53/C7/700 LDF7WWWGX53/C7/700 LDF7NHGX53/C7/700 LDF7NWGX53/C7/700	人感スイッチ 8A 100V NDG1871 WDG1871 WDG8871 接続台数	5	15
		700シリーズ (φ90)	LDF6L-H-GX53/700 LDF6L-W-GX53/700 LDF6WW-H-GX53/700 LDF6WW-W-GX53/700 LDF6N-H-GX53/700 LDF6N-W-GX53/700		5	10
		1200シリーズ (φ120)	LDF10LH53C12/1200 LDF10LW53C12/1200 LDF10WWH53C12/1200 LDF10WWW53C12/1200 LDF10NH53C12/1200 LDF10NW53C12/1200		5	7
		1700シリーズ (φ205)	LDF13LH53/C20/1700 LDF13NH53/C20/1700		6	5
		防水形 400シリーズ (φ96)	LDF4L-H-GX53/W LDF4N-H-GX53/W LDF4L-H-GX53/WR LDF4N-H-GX53/WR		20	5
300	LED電球	ボール電球形	LDG11L-G/100W LDG11N-G/100W	人感スイッチ 親子式 3A 天井 NDG1821 (WW) WDG1821 WDG8821 接続台数	5	4