































『住宅照明総合カタログ 2012-2013』(F15)についてのお詫びと訂正



2012年7月

東芝ライテック株式会社

『住宅照明総合カタログ 2012-2013』(F15) (2012年4月発行)の掲載内容について誤りがございました。
 ご利用いただいておりますお客様にはご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びし、訂正をさせていただきます。
 恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただきますようお願いいたします。

頁	訂正箇所	訂正内容	誤	正
10	カタログ表記・算出方法	表記訂正	蛍光灯の固有エネルギー消費効率	蛍光灯のエネルギー消費効率
34	角形フラット	商品画像訂正 (シールの位置のずれ)		
37	LEDシーリングラインアップ形名	形名訂正	LEDH82754-LC LEDH81754-LC LEDH80754-LC	LEDH82574-LC LEDH81574-LC LEDH80574-LC
40	右下 * 1	注釈訂正	「リモコン送信器」(別売)	「リモコン送信器」(同梱)
45	角形フラット	商品画像訂正 (シール追加)		
51.52	LEDH82102Y-LC、LEDH81102Y-LC、 LEDH80102Y-LC、LEDH82104Y-LC、 LEDH81104Y-LC、LEDH80104Y-LC	表記追記	記載なし	ムシールド
56 60~64 67~69 197	LEDH82638-LC、LEDH82613-LC、LEDH82510-LC、 LEDH82678-LC、LEDH82636-LC、LEDH82637-LC、 LEDH82669-LC、LEDH82115-LC、LEDH82612-LC、 LEDH82574-LC	器具光束、 固有エネルギー消費効率訂正	器具光束 5,100 lm 固有エネルギー消費効率 83.6 lm/W	器具光束 5,200 lm 固有エネルギー消費効率 85.2 lm/W
74.75	下部別売ランプ	適合別売ランプ削除	16.6W タイプのLEDユニットフラット形ランプの表示	削除
75	LEDG85000	寸法訂正	高40	高56
108	IG-2009	寸法訂正	径φ120 高70	径φ117 高72
111	LEDC88012-8G、LEDC88012-6G	掲載順序訂正	6灯・8灯の順  LEDC88012-6G LEDC88012-8G	8灯・6灯の順  LEDC88012-8G LEDC88012-6G
141	LEDP88010、LEDP88012、LEDP88014	寸法訂正	●φ640×226	●φ640×232
141	LEDP88010、LEDP88012、LEDP88014	表記削除	白熱灯器具60Wクラス	削除
155	BFP10568Z	注釈削除	●LED電球 LDA11L(N)-G取付可 (光り方が変わります。)	削除
160	BFP10571Z	質量訂正 適合LED電球訂正	質量:0.8kg ●LED電球LDA11L(N)-G取付可	質量:0.9kg ●LED電球LDA6L/4、LDA7L/2取付可
167	BFP23003Z	仕様訂正、追記 適合LED電球訂正	下面開放 ●LED電球LDA11L(N)-G取付可	下面一部開放 ●下面カバー(アクリル・乳白) ●LED電球LDT7取付可
172	LEDB88010、LEDB88016、LEDB88011、 LEDB88015	表記削除	白熱灯器具60Wクラス	削除
240	LDL40T/D25/21-02 別売ランプコラム LEDB83112 LEDB83212	ランプ形名、全光束訂正 入力電流、器具光束訂正 平均消費電力追記 入力電流、消費電力、器具光束訂正 平均消費電力追記	LDL40T/D25/21-02、全光束:2,100 lm ●入力電力:309mA ●器具光束:1,661 lm ●入力電力:537mA ●消費電力57W ●器具光束:3,105 lm	LDL40T/D25/23-02、全光束:2,300 lm ●入力電流:309mA ●平均消費電力 27W ●器具光束:1,660 lm ●入力電流:563mA ●平均消費電力 49W ●消費電力56W ●器具光束:3,110 lm
242	LEDB87002-LS	表記訂正	蛍光ランプ20Wクラス	蛍光ランプ器具20Wクラス
243	LEDB87005-LS	表記追記	記載なし	蛍光ランプ器具20Wクラス
245.323	LEDD85010	質量訂正	●質量:0.3kg	●質量:0.5kg
253	施設例	使用器具形名訂正	IMAGE LEDB85900(W) 電球色(広角タイプ)	IMAGE LEDG85902(W) 電球色(広角タイプ)
255	LEDB86900(W)、LEDB86900(S) LEDB86900(K)写真左下	表記追記	記載なし	NEW
268	LEDB85907	寸法訂正	幅165	幅135
268.269	LEDB85907、LEDB85908、LEDB85909、 LEDB85910、LEDB85911 LEDB85907、LEDB85909、LEDB85911	表記訂正 表記追記 仕様訂正	●あとからセンサー(別売):DIK-1223(K) ●あとからセンサー(別売):DIK-1224(K) 記載なし アクリル(乳白)	●あとからセンサー(別売):DIK-1223(W) ●あとからセンサー(別売):DIK-1224(W) ◆ボックス取り付け不可 アクリル(乳白、リブ入り)
269	LEDB85911	表記訂正	防湿・防雨	防雨
278	LEDB80900(S)-LS、LEDB80900(L)(S)-LS、 LEDB80901(W)(S)-LS、LEDB80901(L)(S)-LS、 LEDB80900(K)-LS、LEDB80900(L)(K)-LS、 LEDB80901(W)(K)-LS、LEDB80901(L)(K)-LS	取り付けピッチ図訂正		
279	LEDB80907L-LS、LEDB80906L-LS	器具画像位置訂正	器具右寄り	器具センター
281	LEDD85901(S)	寸法図訂正 (図の欠け)		

頁	訂正箇所	訂正内容	誤	正																															
282	ON/OFF センサースポットライト LEDS88900Y(W)(S)(K) センサーなしタイプ LEDS88900(W)(S)(K)	寸法図追記	記載なし																																
283	LEDS88901Y(S)、LEDS88901Y(K)、 LEDS88901(S)、LEDS88901(K)	表記訂正	●ランプ別売(LED電球ビームランプ形18.8W以下)	●ランプ別売(LED電球ビームランプ形14.0W以下)																															
	LEDS88901(S)	仕様訂正	アルミダイカスト(ブラック)	アルミダイカスト(シルバー)																															
	LEDS88901(K)	仕様訂正	アルミダイカスト(シルバー)	アルミダイカスト(ブラック)																															
	下部ランプ別売	表記訂正	LED電球ビームランプ18.8W以下よりお選びください	LED電球ビームランプ14.0W以下よりお選びください																															
		表記削除	18.8W ベーシックモデル	削除																															
マーク訂正	e2	e1																																	
291	LEDB86902Y、LEDB86903Y、 LEDB86902、LEDB86903	表記追記	記載なし	◆白木(自然素材)を使用していますので雨線内で ご使用ください。変色・腐食の原因となります。																															
		取り付けピッチ図訂正																																	
301	IB31981(K)、IB31981(W)	ランプW形数、消費電力訂正	白40W形、消費電力47W ミニクリプトランプ 40W形	白60W形、消費電力54W ミニクリプトランプ 60W形																															
302	ネオボールZ ON/OFF センサー 和風ポーチ灯左側	文、図追記	記載なし	白木(自然素材)を使用している器具は 雨線内でご使用ください。 																															
304	FB2342N、FB1642N、FB1342N	発売時期追記	記載なし	◆2011年7月より販売再開																															
314	BFG1345Z(H)N、BFG1345ZN	注釈削除	ネオボールD形専用器具です	削除																															
321	■LEDユニットフラット形ダウンライト用の リニューアブルプレートについて	適合機種形名追記	(LEDD85031Yを取り付けた場合)	(LEDD85006、LEDD85031Yを取り付けた場合)																															
329	LEDD85031Y	負荷、接続台数訂正	◆運動負荷:LEDユニットフラット形13W以下 ダウンライト5台まで	◆運動負荷:LEDユニットフラット形8.9W以下 ダウンライト7台まで																															
336、337	BFD11840SEN、BFD11840SEL、 BFD11841SEN、BFD11841SEL	注釈削除	◆ネオボールZ D形専用器具	削除																															
337	BFD11839SEL	同梱ランプ訂正、表記追記	●ネオボールZ T形15W形(E26)	●ネオボールZ D形15W形(E26) ◆ネオボールZ D形専用器具																															
		寸法図訂正																																	
353	LU512、LU513、LU514	商品画像色訂正																																	
364	IPH-350(W)	仕様追記	記載なし	◆天井取付専用(傾斜天井取付不可)																															
391	エリアカットマスク Dタイプ	センサー番号追記	S-3、S-21	S-3、S-21、S-25																															
408	リモコン送信機一覧	仕様表追記	記載なし	FRC-178T FRC-181T 下表参照																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ジャンル</th> <th colspan="2">スリムNext DigiLx専用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外観</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>種類</td> <td>ON/OFFタイマー付(LED常夜灯6段階調光)</td> <td>ダイレクト選択(LED常夜灯6段階調光)</td> </tr> <tr> <td>形名(ご注文形名)</td> <td>FRC-178T</td> <td>FRC-181T</td> </tr> <tr> <td>希望小売価格</td> <td>7,350円(税抜7,000円)</td> <td>3,675円(税抜3,500円)</td> </tr> <tr> <td>あとから/器具同梱</td> <td>あとから[※]</td> <td>あとから[※]</td> </tr> <tr> <td>調光機能</td> <td>100%~約2%</td> <td>100%~約2%</td> </tr> <tr> <td>蓄光ボタン</td> <td>○全光ボタン</td> <td>○全光ボタン</td> </tr> <tr> <td>壁ホルダー(同梱部品)</td> <td>卓上・壁ホルダー兼用 (分電型) </td> <td></td> </tr> <tr> <td>壁ホルダー形名(ご注文形名)</td> <td>KABE-HOLDER176</td> <td>KABE-HOLDER176</td> </tr> <tr> <td>ホルダー受け</td> <td>HOLDER-UKE176</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			ジャンル	スリムNext DigiLx専用		外観			種類	ON/OFFタイマー付(LED常夜灯6段階調光)	ダイレクト選択(LED常夜灯6段階調光)	形名(ご注文形名)	FRC-178T	FRC-181T	希望小売価格	7,350円(税抜7,000円)	3,675円(税抜3,500円)	あとから/器具同梱	あとから [※]	あとから [※]	調光機能	100%~約2%	100%~約2%	蓄光ボタン	○全光ボタン	○全光ボタン	壁ホルダー(同梱部品)	卓上・壁ホルダー兼用 (分電型) 		壁ホルダー形名(ご注文形名)	KABE-HOLDER176	KABE-HOLDER176	ホルダー受け
ジャンル	スリムNext DigiLx専用																																		
外観																																			
種類	ON/OFFタイマー付(LED常夜灯6段階調光)	ダイレクト選択(LED常夜灯6段階調光)																																	
形名(ご注文形名)	FRC-178T	FRC-181T																																	
希望小売価格	7,350円(税抜7,000円)	3,675円(税抜3,500円)																																	
あとから/器具同梱	あとから [※]	あとから [※]																																	
調光機能	100%~約2%	100%~約2%																																	
蓄光ボタン	○全光ボタン	○全光ボタン																																	
壁ホルダー(同梱部品)	卓上・壁ホルダー兼用 (分電型) 																																		
壁ホルダー形名(ご注文形名)	KABE-HOLDER176	KABE-HOLDER176																																	
ホルダー受け	HOLDER-UKE176	-																																	

頁	訂正箇所	訂正内容	誤	正
425	はさみ込み方式	画像訂正		
434	LEDC88012-6G	入力電流訂正	入力電流 480mA	入力電流 570mA

【その他】LEDシーリングライト 寸法変更

頁	訂正箇所	訂正内容	誤	正
54~56 58,59 62~64	LEDH81676-LC、LEDH82676-LC、LEDH81675-LC、 LEDH82675-LC、LEDH80638-LC、LEDH81638-LC、 LEDH82638-LC、LEDH81608-LC、LEDH82608-LC、 LEDH81648-LC、LEDH82648-LC、LEDH80678-LC、 LEDH81678-LC、LEDH82678-LC、LEDH80636-LC、 LEDH81636-LC、LEDH82636-LC、LEDH80637-LC、 LEDH81637-LC、LEDH82637-LC	寸法訂正	高104	高120
57,65 67,196	LEDH81598-LC、LEDH82598-LC、LEDH81603-LC、 LEDH82603-LC、LEDH80669-LC、LEDH81669-LC、 LEDH82669-LC、LEDH81663-LC、LEDH82663-LC		高108	高128
68,197	LEDH80115-LC、LEDH81115-LC、LEDH82115-LC、 LEDH80574-LC、LEDH81574-LC、LEDH82574-LC		高108	高148
60,66 69	LEDH80613-LC、LEDH81613-LC、LEDH82613-LC、 LEDH81605-LC、LEDH82605-LC、 LEDH80612-LC、LEDH81612-LC、LEDH82612-LC		高115	高125
61	LEDH80510-LC、LEDH81510-LC、LEDH82510-LC		高125	高148
220	LEDH80581-LC、LEDH82581-LC		高131	高126