

CHANGE

LED屋外用ライン器具 [モデルチェンジ]

モデルチェンジ

屋外用ライン器具がフルモデルチェンジ!

連結時に光がとぎれにくく、均一な光を演出できます。階段下や手すり、植栽、ビルのライトアップなど様々な場所でお使いいただけます。



- 連続した光
- 送り配線可能
- フリーボルト化

特長

■ 連続した均一な光。

器具端部のLED素子を2列に配置し、連結部に生じる器具間の暗がりを低減。樹脂チューブのフロスト加工により、連続した均一な光を実現しました。



モデルチェンジ品

■ 送り配線が可能。

器具同士の送り配線が可能となりました。コネクタ接続のため、簡単に施工できます。



■ 明るさ・演色性が向上。

1,200mmタイプで器具光束2,580lmを実現。^{*} 明るさが大幅にアップし、ビルの壁面、階段下、手すりなどより明るく照らせます。また、Raも70から83へ向上したため、植栽を鮮やかに照射し、外構を美しく演出することが可能です。

* 従来品LEDL-12901N-LS1:1240lmとモデルチェンジ品LEDL-12902N-LS9との比較


■ 100V～242Vまで対応。

フリーボルト化し、100V～242Vまで対応可能です。電圧による器具選定の手間が省けます。

配線方法

① 単体の場合

必ず器具端部に電源ケーブル(別売)と電源ケーブルに付属しているコネクタカバーを取り付けてください。



② 2台以上を連結する場合

必ず連結した器具の端部に電源ケーブル(別売)と電源ケーブルに付属しているコネクタカバーを取り付けてください。器具連結部に取り付ける必要はありません。



③ 器具間を延長する場合

コネクタ付き延長ケーブル(別売)を器具間に取り付けてください。

オプション品

電源ケーブル	延長ケーブル	30度傾斜取付金具	連結金具
LEB-L1000 希望小売価格 ¥2,500(税抜)	LEB-L1001 希望小売価格 ¥2,500(税抜)	LEDX-12102 希望小売価格 ¥2,000(税抜)	LEDX-12002 希望小売価格 ¥2,000(税抜)

タイプ	形名	希望小売価格 (税抜)		長さ (mm)	質量 (kg)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	相関色温度 (K)
		器具								
1,200mm	LEDL-12902N-LS9	¥49,000		1,245	1.8	2,580	20.8	124.0	83	5,000
	LEDL-12902L-LS9					3,000				
900mm	LEDL-09902N-LS9	¥37,000		946	1.5	1,960	15.9	123.2	83	5,000
	LEDL-09902L-LS9					3,000				
600mm	LEDL-06902N-LS9	¥31,000		647	1.1	1,290	11.0	117.2	83	5,000
	LEDL-06902L-LS9					3,000				

(共通仕様) 幅: 60mm、高さ: 65mm、定格電圧: 100～242V、光源寿命: 40,000時間 (光束維持率 70%)、温度範囲: -25℃～35℃、保護等級 IP54