

CHANGE
モデルチェンジ

LEDロフトペンダント LEDシーリングダウンライト [モデルチェンジ]

店舗用、高天井用照明として
ハイパワーな2モデル、計10機種の
効率がさらにアップ!

**最大18%
効率
アップ** ※1

**モデル
チェンジ
計10機種**

**外観形状
価格
変更なし**

※1 9000シリーズの場合



LEDロフトペンダント
(透明プリズムタイプ)
LEDP-95410MWK-LS9

LEDロフトペンダント
(乳白カバータイプ)
LEDP-95411MWK-LS9

LEDシーリングダウンライト
LEDD-95413MN-LD9

特長

■ ハイパワーな明るさはそのまま、より高効率に。

LEDロフトペンダント9000シリーズ2機種(組合せ4機種)、LEDシーリングダウンライト7500シリーズ、9000シリーズ各3機種が、電源仕様を変更し器具効率をアップ。さらなる省エネを可能にします。

● 器具効率比較

| 品名 | シリーズ | 相関色温度 (K) | 従来品 | | | | モデルチェンジ品 | | | | | |
|----------------|--|-----------|-------------|-----------|--------------|-------------|--------------------|-------------|-----------|--------------|-------------|--------------------|
| | | | 希望小売価格 (税抜) | 器具光束 (lm) | 定格消費電力 (W)※2 | 入力電流 (mA)※2 | 固有エネルギー消費効率 (lm/W) | 希望小売価格 (税抜) | 器具光束 (lm) | 定格消費電力 (W)※2 | 入力電流 (mA)※2 | 固有エネルギー消費効率 (lm/W) |
| LEDロフトペンダント | 9000シリーズ 透明プリズムタイプ (FHT42形3灯用相当) | 4000 | ¥99,000 ▲ | 7,100 | 92.0 | 482 | 77.1 | ¥99,000 ▲ | 7,100 | 78.2 | 396 | 90.7 |
| | | 3500 | | 6,920 | | | | | 75.2 | | | 88.4 |
| | 4000 | 7,050 | | 76.6 | | | | | 90.1 | | | |
| | 3500 | 6,870 | | 74.6 | | | | | 87.8 | | | |
| LEDシーリングダウンライト | 9000シリーズ (CDM150形器具相当) | 5000 | ¥92,500 ▲ | 9,420 | 70.5 | 361 | 102.3 | ¥92,500 ▲ | 9,420 | 65.2 | 332 | 120.4 |
| | | 4000 | | 7,510 | | | 81.6 | | 96.0 | | | |
| | | 3500 | | 7,320 | | | 79.5 | | 93.5 | | | |
| | 7500シリーズ (FHT57形3灯用器具相当) | 5000 | ¥70,500 ▲ | 7,650 | 70.5 | 361 | 108.5 | ¥70,500 ▲ | 7,650 | 65.2 | 332 | 117.3 |
| | | 4000 | | 6,090 | | | 86.3 | | 93.4 | | | |
| | | 3500 | | 5,940 | | | 84.2 | | 91.1 | | | |

【共通仕様】 定格電圧: AC100V~242V、電源ユニット内蔵、光源寿命: 40,000時間(光束維持率70%)、本体: アルミダイカスト
※ 発売前の製品の為、光学性能については暫定値です。予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※2 AC200V点灯時の性能

■ 高天井空間を明るく照らして、さらに省エネ。

大型商業施設、店舗、工場や倉庫など、高天井空間をハイパワーで明るく照らします。



※写真はイメージです。



LEDロフトペンダント

天井高さ4~6mのロフトや吹き抜け空間を華やかに演出。ショッピングモールや、売場の平台など店舗照明にもおすすめです。



※写真はイメージです。



LEDシーリングダウンライト

高天井空間を明るく照らすハイパワー。大型商業施設の吹き抜けをはじめ、工場や倉庫などにもおすすめです。

● モデルチェンジ品 形名

| LEDロフトペンダント | | | | モデルチェンジ品 | | |
|-------------|-----------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| シリーズ | 相関色温度 (K) | 従来品 | | | | |
| 9000シリーズ | 器具本体形名 | 4000 | LEDP-95413W-LS9 | LEDP-95413MW-LS9 | | |
| | | 3500 | LEDP-95413WW-LS9 | LEDP-95413MWW-LS9 | | |
| | 組合せ形名 | 透明プリズムタイプ | 4000 | LEDP-95410WK-LS9 | LEDP-95410MWK-LS9 | |
| | | 3500 | LEDP-95410WWK-LS9 | LEDP-95410MWWK-LS9 | | |
| | | 乳白カバータイプ | 4000 | LEDP-95411WK-LS9 | LEDP-95411MWK-LS9 | |
| | | 3500 | LEDP-95411WWK-LS9 | LEDP-95411MWWK-LS9 | | |

| LEDシーリングダウンライト | | | | モデルチェンジ品 | |
|----------------|-----------|------------------|-------------------|----------|--|
| シリーズ | 相関色温度 (K) | 従来品 | | | |
| 9000シリーズ | 5000 | LEDD-95413N-LD9 | LEDD-95413MN-LD9 | | |
| | 4000 | LEDD-95413W-LD9 | LEDD-95413MW-LD9 | | |
| | 3500 | LEDD-95413WW-LD9 | LEDD-95413MWW-LD9 | | |
| 7500シリーズ | 5000 | LEDD-75413N-LD9 | LEDD-75413MN-LD9 | | |
| | 4000 | LEDD-75413W-LD9 | LEDD-75413MW-LD9 | | |
| | 3500 | LEDD-75413WW-LD9 | LEDD-75413MWW-LD9 | | |

従来品は2017年1月末で生産完了予定