

CHANGE
モデルチェンジ

LEDユニットフラット形 1700シリーズ(φ205mm) [モデルチェンジ]

**LEDユニットフラット形 1700シリーズが
省エネ性能をアップしてモデルチェンジ!**

消費電力 約20% 削減^{※1}	明るさ 約10% アップ^{※1}	質量 約5% 削減^{※1}
--	--	---------------------------------------

※1 従来品LDF16L(N)-H-GX53とモデルチェンジ品LDF13L(N)H53/C20/1700との比較

**環形蛍光ランプ
30W形相当の明るさ**

わずか **13.2W** 口金GX53-1a

特長

■ **エネルギー消費効率を改善し、明るさもアップ**

従来品から消費電力を約20%削減し^{※1}、エネルギー消費効率をアップ。全光束(明るさ)も約10%^{※1}アップ。質量も約5%軽量化^{※1}し、ランプ取り付け時の作業性が向上します。

■ **器具セード全体がムラなく光るφ205mmサイズ**

小形シーリングライトに取り付けられるφ205mm(GX53-1a口金)の環形LED光源。器具セード全体に光が広がります。

■ **環形蛍光ランプ30W形のリニューアルにおすすめ**

環形蛍光ランプ30W形に比べ、消費電力を約58%削減^{※2}。点灯時間が長いマンション共用部などにもおすすめです。電気代の削減、節電効果が得られます。

※2 2010年製当社シーリング器具FC38883およびFCL30N/28を使用した場合の定格消費電力32Wとの比較

● **従来品との比較**

光源色 (相関色温度)	形名	従来品 ※2018年7月生産完了予定					
		商品コード	JANコード (下6桁)	質量 (g)	定格 消費 電力 (W)	全光束 (lm)	エネルギー 消費効率 (lm/W)
電球色(2700K)	LDF16L-H-GX53	145 00800	★485418	300	16.3	1,530	93.8
昼白色(5000K)	LDF16N-H-GX53	145 00810	★485425			1,700	104.2

モデルチェンジ品						
形名	商品コード	JANコード (下6桁)	質量 (g)	定格 消費 電力 (W)	全光束 (lm)	エネルギー 消費効率 (lm/W)
LDF13LH53/C20/1700	145 01540	★610124	285	13.2	1,700	128.7
LDF13NH53/C20/1700	145 01550	★610131			1,880	142.4

JANコード★印(上7桁)4974550

● **おすすめ場所と器具**

屋外						
	点灯時間が長いマンション共用部の廊下などに。					
	屋内					
内玄関、エントランス、書斎、ウォークインクローゼットなどに。						

(ご注意) 下面開放形器具ではご使用いただけません。

ラインアップ

タイプ	形名	希望小売 価格 (税抜)	商品コード	JANコード (下6桁)	標準 梱包	光源色	色温度 (K)	グローム 種別	寸法(mm)		質量 (g)	定格 消費 電力 (W)	定格 入力 電流 (A)	全光束 (lm)	エネルギー 消費効率 (lm/W)	最大 光度 (cd)	ビーム の開き (度)
									外径	全高							
広角	LDF13LH53/C20/1700	¥8,800	145 01540	★610124	5	電球色	2700	クリアー 一部拡散	205	30	285	13.2	0.220	1,700	128.7	310	160
	LDF13NH53/C20/1700		145 01550	★610131		昼白色	5000							1,880	142.4	340	

【共通仕様】 定格入力電圧:100V、口金:GX53-1a、周波数:50/60Hz、平均演色評価数:Ra83、
定格寿命:40,000時間(定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません)

JANコード★印(上7桁)4974550